



SICOS
italianQuality

SCHEDA TECNICA scala mod. PROFI AUTO
TECHNICAL FORM ladder mod. PROFI AUTO

Scala telescopica in alluminio estruso. Dotata di cerniera automatica professionale con piastra di sicurezza in acciaio rivestito che consente il bloccaggio della scala sia in apertura che in chiusura. Ampia base che garantisce la massima stabilità. Possibilità di utilizzo "a cavalletto" oppure estesa in appoggio. Ganci in acciaio rivestito. Sezione profilo esterno a "U" 59x25 mm. Sezione gradino 30x30 mm. Conforme alla normativa italiana DLGS81/208 ed alla norma europea EN131 con base stabilizzante opzionale montata. Portata 140 kg nella versione DLGS81 e 150 kg nella versione EN131.

	MONTANTE ANTERIORE/ FRONT PART	SOSTEGNO POSTERIORE/ REAR PART	PIANETTO/ PLATFORMS	GRADINI/ STEPS
Materiali profilo/ Materials	ALLUMINIO ESTRUSO LEGA 6060	ALLUMINIO ESTRUSO	/	ALLUMINIO
Dimensioni profilo/ Dimensions	51x25 mm	"C" 59x25 mm	/	30x30x1,2 mm
Trattamento superficiale/Treatment	/	/	/	/

PORTATA/ LOAD: 140-150 Kg

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Norma D.LGS 81/08 verificata da Dip. Ingegneria Meccanica UniBs (rapporto di collaudo del 09.06.2010)/(*) Norma EN131 con base stabilizzante montata

NORMATIVE IN FORCE: Rule D.LGS 81/08 certified by Engineering Dept University of Brescia (Test report dated June 09, 2010)

Profi Auto

DLGS81/08
EN131(*)

Scala telescopica in alluminio estruso. Base allargata che garantisce la massima stabilità. Ganci in acciaio rivestito. Dotata di cerniera automatica professionale che consente il bloccaggio della scala sia in apertura che in chiusura. Sezione profilo a "U" da 59x25 mm, sezione gradino 30x30 mm.



CODICE ARTICOLO ARTICLE CODE	GRADINI STEPS	ALTEZZA HEIGHT					VOLUME VOLUME	PESO WEIGHT	INGOMBRO SIZE
146.307 AUTO	3+3	2.80	1.66	1.35	1.35	0.97	0.102	9.0	100x20x50
146.407 AUTO	4+4	3.90	2.20	1.90	1.90	1.12	0.105	11.0	118x20x53
146.457 AUTO	4+5	4.44	2.74	2.17	2.17	1.39	0.126	12.0	146x20x58
146.507 AUTO	5+5	4.98	2.74	2.44	2.44	1.39	0.162	13.0	146x20x58
146.607 AUTO	6+6	6.12	3.36	2.98	2.98	1.65	0.226	15.0	172x20x64

(*) Con l'apposita base stabilizzante montata si ottempera a quanto previsto dalla norma EN131. Particolare opzionale disponibile come accessorio da richiedere al distributore autorizzato.